



Anleitung Handwäsche

Dieser Leitfaden soll euch nach einer Lackversiegelung bei der richtigen und möglichst lackschonenden Handwäsche unterstützen. Die untenstehende Aufstellung ist für die regelmässige Reinigung eines normal verschmutzten Fahrzeuges gedacht (ohne Aufbereitungs-Arbeiten). Wir empfehlen, das Fahrzeug an einem Waschplatz mit Hochdruckreinigern und Wasser-Reinigungsanlage zu waschen (z.B. Soft Car Wash, TCS, etc.).

Benötigt wird:

- 1 Eimer mit Guard
- 1 weicher Waschhandschuh für die Lackoberfläche
- 1 weicher Waschhandschuh für die Felgen
- 1 grosses saugfähiges Abtrocktuch für die Karosserie
- 1-2 kleinere Micofasertücher für die Felgen
- 1 extrem Weiches Micofasertuch zur Nachbehandlung mit Detailer
- 1 Flasche Detailer

Nach Bedarf:

- Insektenentferner
- Pre Wash Spray (ph-Neutral)
- Felgenreiniger

NO GO:

- Fahrzeugwäsche an der prallen Sonne
- Einsatz von Bürsten an Waschplätzen
- Verwendung von Tüchern/Waschhandschuhen die auf den Boden gefallen sind
- Verwendung von Leder (Hirschleder) zur Trocknung des Fahrzeugs
- Einsatz von Haushalts-Spülmitteln und Haushalts-Schwämmen

Vorreinigung:

Bei starken Verschmutzungen mit Felgenreiniger, Insektenentfernern und Pre Wash Spray vorarbeiten.

Achtung: Mittel max. 2-3 Minuten einwirken lassen und nicht in der prallen Sonne verwenden!

Schritt 1:

Fahrzeug mit der Lanze und heissem Schaumwasser (meistens Programm 1) gründlich in 1-3 Durchgängen vorwaschen und alle groben Schmutzpartikel entfernen.

Schritt 2:

Eimer mit Wasser und Shampoo füllen, Fahrzeug mit dem Waschhandschuh von oben nach unten (Dach, Hauben, glatte Flächen zuerst) reinigen. Dabei den Waschhandschuh möglichst getränkt nutzen. Je mehr Wasser desto schonender für den Lack. Den Waschhandschuh über dem Guard auswaschen. Zum Schluss stark verschmutzte Bereiche wie Schweller, Heckbereich oder Frontschürze reinigen. Anschliessend das ganze Fahrzeug mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Schritt 3:

Wasser im Eimer wechseln. Felgen gründlich mit Waschhandschuh und möglichst viel Wasser reinigen. Anschliessend Felgen mit klarem Wasser abspülen.

Schritt 4:

Das ganze Fahrzeug mit 1-2 Durchgängen Osmosewasser gründlich abspülen.

Schritt 5:

Fahrzeug abtrocknen. Auch hier gilt, von oben nach unten Arbeiten. Zum Schluss Türfälze und Kanten trocknen. Felgen mit separaten saugfähigen Microfasertüchern abtrocknen.

Schritt 6:

Lackoberfläche mit einem sehr weichen Microfasertuch und Detailer behandeln. Dieser Schritt beseitigt letzte Wasserflecken, verleiht Glanz und schützt den Lack.

Dauer der Anwendung ca. 25-60 Minuten.

Nach jeder Wäsche empfehlen wir, sämtliche verwendeten Tücher und Waschhandschuhe in der Waschmaschine mit herkömmlichem Waschmittel (ohne Weichspüler) zu waschen.

Sofern das Auto nur staubig ist (Blüten- oder Strassenstaub) reicht auch eine einfache Anwendung von **Schritt 1, 4, 5, 6**.

Etwas aufwändiger ist die „2 bis 3-Eimer Methode“. Dabei werden 2 Eimer mit Guard Einsätzen verwendet. Ein Eimer wird mit warmem Wasser mit Shampoo gefüllt und dient zur Reinigung des Fahrzeuges (Der zweite Eimer mit Shampoo kann für die Reinigung im unteren Bereich des Fahrzeuges genutzt werden.) Der dritte Eimer wird mit klarem Wasser gefüllt und dient zum jeweiligen ausspülen des Waschhandschuhs.